

Küszöbemelők gumiszervizek és gyors szervizek számára



Műszaki adatok:	OMCN 552 abas 10277
Terhelhetőség	3000 Kg
Emelési magasság	1000 mm
Rámpahossz	1400-1900 mm
Szerkezeti magasság	105 mm
Motor teljesítmény	3.3 Kw
Villamos csatlakozó	400/50 V/Hz
Tömeg	600 Kg
Ár (nettó)	962.000.- Ft

OMCN 552

Ollós elektrohidraulikus küszöbemelő

abas 10277

- Gumi és gyors szervizek számára
- Könnyen telepíthető – bármilyen sík, szilárd burkolatú felületen azonnal használatba vehető (400V 50 Hz szükséges)
- Könnyű ráhajtás - alacsony építésű vagy spoileres járművekkel is
- Gyors emelés, nagy terhelhetőség – erős hidraulika munkahenger és tápegység
- Műhelyen belül könnyű mozgathatóság - mobil kivitelben (opció) 3 db kerékkel és vonórúddal egy személy kis húzóerővel könnyűszerrel a kívánt helyre húzhatja.
- Stabil, biztonságos emelés - Hosszirányban állítható emelőrámpa, 600 kg beépített acél, biztonsági túlterhelésvédő szelep, automata retesz zuhanásgátlás, hosszú élettartam
- Kívánságra teljes horganyzott kivitelben is (opció).
- Teljes országos utánszolgáltatás – üzembe állítás, időszakos felülvizsgálatok, alkatrész és márkaszerviz biztosított.



OMCN 725

rámpaszett

abas10276

Ár (nettó): 138.000.- Ft

OMCN 715

abas10273

Gumi emelőtuskó 80 mm

Ár (nettó): 22.000.- Ft

OMCN 715/A

abas10274

Gumi emelőtuskó 120 mm

Ára (nettó): 33.000.- Ft



ENERGOTEST GT 16

Pneumatikus asztal emelő

abas11562

- Gumiszervizek számára
- Könnyen telepíthető – bármilyen sík szilárd burkolatú felületen azonnal használatba vehető (7 bar sűrített levegő csatlakozás szükséges)
- Könnyű ráhajtás – hosszított felhajtórámpákkal (opció) alacsony építésű vagy spoileres járművekkel is
- Bármilyen járműtípus emelhető – gumi emelőkockákkal vagy TAP csápkarokkal (opció) akár terepjáró vagy transporter is felemelhető.
- Stabil, biztonságos emelés – Szimmetrikus emelőszerkezet a jobb stabilitásért, mechanikus végálláshatárolás, rángatásmentes egyenletes működés üresen, vagy teljes terheléssel.
- Teljes országos utánszolgáltatás – üzembe állítás, időszakos felülvizsgálatok, alkatrész és márkaszerviz biztosított.

Alaptartozékok:

- 4 db rámpa (630 mm),
- 4 db gumi emelőtuskó



Műszaki adatok:	GT 16 TS abas 11562
Terhelhetőség	2500 Kg
Emelési magasság	500 mm
Fel/Lehajtó rámpahossz	630 mm
Szerkezeti magasság	115 mm
Sűrített levegő igény	7 bar
Villamos csatlakozó	400/50 V/Hz
Tömeg	393 Kg
Ár (nettó)	543.000.- Ft



Elektro-hidraulikus küszöbemelők



Műszaki adatok:

GT 300 S

abas 43850

Terhelhetőség	3000 Kg
Emelési magasság	970 mm
Rámpahossz	1420-1950 mm
Szerkezeti magasság	115 mm
Motor teljesítmény	2.6 Kw
Villamos csatlakozó	400/50 V/Hz
Tömeg	435 Kg
Ár (nettó)	760.000.- Ft

ENERGOTEST GT 300 S

abas 43850

Ollós elektrohidraulikus küszöbemelő

- Gumi és gyors szervizek számára
- Könnyen telepíthető – **S** típus talaj fölötti, **I** típus talajba süllyesztett, **M** típus mobil kivitel
- Alacsony alapmagasság - könnyű ráhajítás.
- Gyors emelés (20s), nagy terhelhetőség – erős hidraulika munkahenger és tápegység
- Mobil kivitelben (**I** típus) 3 db kerékkel és vonórúddal egy személy kis húzóerővel könnyűszerrel a kívánt helyre húzhatja.
- Stabil, biztonságos emelés - Hosszirányban állítható emelőrámpa, biztonsági túlterhelésvédő szelep, „kezelő jelen van” rendszerű vezérlés, automata retesz zuhanásgátlás.
- Teljes országos utánszolgáltatás – üzembe állítás, időszakos felülvizsgálatok, alkatrész és márkaszerviz biztosított.

Alaptartozékok:

- 4 db gumi emelőtuskó



SRL rámpaszett

- Fel és lehajtorámpa szett az extra alacsony építésű és versenyautók számára
- Ár (nettó): 95.000.- Ft



Műszaki adatok:

GT 320 SL

abas 43851

Terhelhetőség	3200 Kg
Emelési magasság	1000 mm
Rámpahossz	1420-1950 mm
Szerkezeti magasság	110 mm
Motor teljesítmény	2.6 Kw
Villamos csatlakozó	400/50 V/Hz
Tömeg	440 Kg
Ár (nettó)	839.000.- Ft

ENERGOTEST GT 320 SL

abas 43851

Ollós elektrohidraulikus küszöbemelő

- Gumi és gyors szervizek számára
- Könnyen telepíthető – **SL** típus talaj fölötti, **IL** típus talajba süllyesztett.
- Alacsony alapmagasság - könnyű ráhajítás.
- Gyors emelés (20s), nagy terhelhetőség – erős hidraulika munkahenger és tápegység
- Stabil, biztonságos emelés - Hosszirányban állítható emelőrámpa, biztonsági túlterhelésvédő szelep, „kezelő jelen van” rendszerű vezérlés, automata retesz zuhanásgátlás, akkusztikus jelzés a süllyesztés utolsó fázisában (**IL** típus)
- Teljes országos utánszolgáltatás – üzembe állítás, időszakos felülvizsgálatok, alkatrész és márkaszerviz biztosított.

Alaptartozékok:

- 4 db gumi emelőtuskó

WEBSHOP:



www.energoshop.hu