

ALUP SCK MINI és SCK Csavarkompresszor sorozat - kompakt kivitel tartállyal, hűtve szárítóval



SCK MINI sorozat	Motor	Hűtveszárító	Cs.-delta	Tartály	Szállított lev.	Ár (nettó)
SCK3-10 200 PLUS 400V	2.2 Kw	✓	✗	200 l	240 l/min	999.000.- Ft (abas: 31296)
SCK4-10 200 PLUS 400V	3 Kw	✓	✗	200 l	320 l/min	1.060.000.- Ft (abas: 31295)
SCK5-10 200 PLUS 400V	4 Kw	✓	✗	200 l	470 l/min	1.119.000.- Ft (abas: 22207)
SCK5-10 X 200 PLUS 400V	4 Kw	✓	✓	200 l	470 l/min	1.150.000.- Ft (abas: 31268)
SCK7-10 X 200 PLUS 400V	5.5 Kw	✓	✓	200 l	600 l/min	1.176.000.- Ft (abas: 31270)
SCK3-10 270 PLUS 400V	2.2 Kw	✓	✗	270 l	240 l/min	1.032.000.- Ft (abas: 41178)
SCK4-10 270 PLUS 400V	3 Kw	✓	✗	270 l	320 l/min	1.086.000.- Ft (abas: 41177)
SCK5-10 270 PLUS 400V	4 Kw	✓	✗	270 l	470 l/min	1.144.000.- Ft (abas: 41176)
SCK5-10 X 270 PLUS 400V	4 Kw	✓	✓	270 l	470 l/min	1.176.000.- Ft (abas: 41175)
SCK7-10 X 270 PLUS 400V	5.5 Kw	✓	✓	270 l	600 l/min	1.200.000.- Ft (abas: 41174)
SCK sorozat						
SCK8-10 500 PLUS 400V	5.5 Kw	✓	✓	500 l	830 l/min	1.669.000.- Ft (abas: 42711)
SCK10-10 500 PLUS 400V	7.5 Kw	✓	✓	270 l	470 l/min	1.750.000.- Ft
SCK15-10 500 PLUS 400V	11 Kw	✓	✓	270 l	600 l/min	1.830.000.- Ft

Műszaki tartalom:

- Ékszíjmeghajtásos csavarkompresszor, nagy gépekre jellemző üzembiztonság és hatékonyság, kis méret és figyelemreméltóan kedvező ár.
- Air Control 4 mikroprocesszoros vezérlés LCD kijelzővel, öndiagnosztikával.
- Fényezési minőségű sűrített levegő, integrált belső 2 mikronos szűrő.
- Olajsűrítő és szeparátor - könnyen, gyorsan cserélhető kazettás kivitel, levegő olajtartalom 3 ppm alatt.
- Alumínium levegő-levegő és levegő-olaj hűtő a tetőrészbe építve. A felülméretezett hűtés alacsony olajhőmérsékletet és nagyon alacsony sűrített levegő hőmérsékletet eredményez.
- Élettartam kenésű IP 55 osztályú energiatakarékos kivitelű villanymotor hővédelemmel.
- Alacsony zajszintű, a hagyományos kivitelnél jobb hatékonyságú hűtőventillátor.

