

Elektrohidraulikus haszonjármű gumiszerelőgépek

Alaptartozékok:

- szerelővasak, 1 db fogópánt



ENERGOTEST GT 54 A

Elektro-hidraulikus gumiszerelőgép 14"-26"

- Univerzális elektro-hidraulikus gumiszerelőgép tehergépkocsi és busz gumiabroncsok szereléséhez.
- Tömlővel szerelt, tömlő nélküli, gyűrős és osztott, hagyományos és ALU keréktárcsához is alkalmas.

Automatikus mozgatók az alábbi részegységeken:

- 1.) Önközpontosító keréktárcsa megfogópófa, mindkét irányba forgatva egy sebességes motorral, kiváló és biztonságos kerékrögzítéssel.
- 2.) Fix helyzetű kerékrögzítő kocsi.
- 3.) Automatikus mozgató szerelőszerző tartó kocsi
- 4.) Kézi emelésű és 2 különböző pozícióba kézzel beállítható szerelőszerző tartó kar.
- 5.) Kézi forgatású szerelőszerző

Alaptartozékok:

- szerelővasak, 1 db fogópánt



ENERGOTEST GT 55 A

Elektro-hidraulikus gumiszerelőgép 14"-46"(56")

- Univerzális elektro-hidraulikus gumiszerelőgép tehergépkocsi és busz gumiabroncsok szereléséhez.
- Tömlővel szerelt, tömlő nélküli, gyűrős és osztott, hagyományos és ALU keréktárcsához is alkalmas.

Automatikus mozgatók az alábbi részegységeken:

- 1.) Önközpontosító keréktárcsa megfogópófa, mindkét irányba forgatva két sebességes motorral, kiváló és biztonságos kerékrögzítéssel.
- 2.) Fix helyzetű kerékrögzítő kocsi.
- 3.) Automatikus mozgató szerelőszerző tartó kocsi.
- 4.) Kézi emelésű és 2 különböző pozícióba kézzel beállítható szerelőszerző tartó kar.
- 5.) Kézi forgatású szerelőszerző

Választható kiegészítők:

Műszaki adatok

	GT 54 A	GT 55 A
	abas: 11550	abas: 11551
Hajtómű motor teljesítmény	1.5 Kw	1.3-1.9 Kw (2 seb)
Hidraulika szivattyú teljesítmény	1.1 Kw	1.5 Kw
Legnagyobb kerékátmérő	1600 mm	2300 mm
Legnagyobb kerék szélesség	780 mm	1065 mm
Szerelhető keréktárcsa átmérő (adapterrel)	14"-26"	14"-46"(56")
Funkciók/automatizálás:		
Keréktárcsa megfogópófa forgatás	1 sebesség	2 sebesség
Kerékrögzítő kocsi oldalirányú mozgató	fix kar	fix kar
Szerelőszerző tartó kocsi oldalirányú mozgató	1 sebesség	1 sebesség
Szerelőszerző kar emelés	kézi	kézi
Szerelőszerző fejrész forgatás/váltás	kézi	kézi
Tömeg (kiegészítők nélkül)	555 Kg	760 Kg
Ár (nettó)	1.930.000.- Ft	2.370.000.- Ft

TRI (abas: 11554)

Görgő tömlő nélküli kerekekhez (54A/55A)

Ár (nettó): 72.000.- Ft

TR2 (abas: 11555)

Görgő tömlő nélküli kerekekhez (550/560)

Ár (nettó): 77.000.- Ft

PAR (abas: 11556)

Fogószerző könnyűfém felnikhez

Ár (nettó): 25.000.- Ft

Alaptartozékok:

- szerelővasak, 1 db fogópánt
- adapter 52"-ig



ENERGOTEST GT550 N és GT550 S

Elektro-hidraulikus gumiszerelőgép 14"-52"

- Univerzális elektro-hidraulikus gumiszerelőgép tehergépkocsi és busz gumiabroncsok szereléséhez.
- Tömlővel szerelt, tömlő nélküli, gyűrs és osztott, hagyományos és ALU keréktárcsákhoz is alkalmas.

Automatikus mozgatók az alábbi részegységeken:

- 1.) Önközpontosító keréktárcsa megfogópórák, mindkét irányba forgatva két sebességes motorral, kiváló és biztonságos kerékrögzítéssel.
- 2.) Automatikus mozgató kerékrögzítő kocsi (550 S-nél 2 sebességes).
- 3.) Automatikus mozgató szerelőszerszám tartó kocsi, mely a kerékrögzítő karral együttesen, szinkronban is mozgatható (550 S-nél 2 sebességes).
- 4.) Kézi emelésű és rugós retesszel rögzíthető szerelőszerszám tartó kar (550 S-nél hidraulikus emelésű).
- 5.) Kézi forgatású szerelőszerszám

Alaptartozékok:

- szerelővasak, 1 db fogópánt
- adapter 56"-ig



ENERGOTEST GT560

Elektro-hidraulikus gumiszerelőgép 14"-36"(56")

- Univerzális szuper-automata elektro-hidraulikus gumiszerelőgép tehergépkocsi és busz, de különösen mezőgazdasági vontató és földmunkagép, valamint ipari gumiabroncsok szereléséhez.
- Extrém méretű és tömegű, tömlővel szerelt, tömlő nélküli, gyűrs és osztott, hagyományos és ALU keréktárcsákhoz egyaránt.

2 sebességes, teljesen automatikus mozgatók:

- 1.) Önközpontosító keréktárcsa megfogópórák, mindkét irányba forgatva két sebességes motorral, kiváló és biztonságos kerékrögzítéssel.
- 2.) Automatikus 2 sebességes mozgató kerékrögzítő kocsi.
- 3.) Automatikus 2 sebességes mozgató szerelőkocsi.
- 4.) Hidraulikus emelésű szerelőszerszám tartó kar.
- 5.) Automatikus forgatású szerelőszerszám.



BC (abas: 11557)
Szorítópaár
Ár (nettó): 47.000.- Ft

JAR (abas: 11558)
Védőfala ALU felni megfogáshoz
Ár (nettó): 47.000.- Ft

SE (abas: 11560)
Fogópórá bővítő adapter 56"-ig (csak GT55A-hoz)
Ár (nettó): 120.000.- Ft

Műszaki adatok

	GT 550 N abas: 39299	GT 550 S abas: 39300	GT 560 abas: 11552
Hajtómű motor teljesítmény	1.25-1.8 Kw (2 seb)	1.25-1.8 Kw (2 seb)	1.25-1.8 Kw (2 seb)
Hidraulika szivattyú teljesítmény	1.5 Kw	1.1-1.4 Kw	1.1-1.4 Kw
Legnagyobb kerékátmérő	2300 mm	2300 mm	2450 mm
Legnagyobb kerék szélesség	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Szerelhető keréktárcsa átmérő (adapter)	14"-32"(52")	14"-32"(52")	14"-36"(56")
Funkciók/automatizálás:			
Keréktárcsa megfogópórá forgatás	2 sebesség	2 sebesség	2 sebesség
Kerékrögzítő kocsi oldalirányú mozg.	1 sebesség	2 sebesség	2 sebesség
Szerszám tartó kocsi oldalirányú mozg.	1 sebesség	2 sebesség	2 sebesség
Szerszám tartó kar emelés	kézi (rugósegítt)	hidraulikus	hidraulikus
Szerelőszerszám fejrész forg./váltás	kézi	kézi	automatikus
Tömeg (kiegészítők nélkül)	1000 Kg	1000 Kg	1200 Kg
Ár (nettó)	2.470.000.- Ft	2.710.000.- Ft	3.475.000.- Ft